Bedienung Steintrennsäge

Die Säge sollte möglichst auf einem Rasenstück oder freier Erde aufgebaut werden. Der Wassernebel der bei dem schneiden von Beton Produkten entsteht kann den Untergrund verschmutzen. Sollte dies geschehen, so verschwinden diese durch Bewitterung mit der Zeit.

Montage der Säge:

- 1. Die Füße in die an den Wannenecken vorhandenen Aufnahmen stecken und mit den Schrauben fixieren.
- 2. Die Sägeneinheit in die Wanne stellen und den Sägetisch auf die Laufschienen setzen.
- 3. Die Wanne sollte waagrecht ausgerichtet und mit Wasser soweit gefüllt werden, das der Einlass der Pumpe ca. 2 cm überdeckt ist.

Anleitung zum Sägen:

- 1. Das zu schneidende Objekt auf dem Tisch ausrichten.
- 2. Anschliessend die Säge einschalten und das Sägegut mit etwas Druck durch das Sägeblatt schieben.
- 3. Nach dem Schnitt die Säge wieder ausschalten, da die Berechnung über die Laufzeit der Säge vorgenommen wird.

Nach der Arbeit:

- 1. Nach der Arbeit wird das Wasser in der Wanne durch ziehen des Stopfens abgelassen.
- 2. Die Wanne und die Säge bitte anschließend vom Schleifstaub reinigen.